

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	4454 01	1/5	14,71	01	4010337094029
Reinweiß glänzend	4454 03	1/5	14,71	01	4010337094050
Reinweiß seidenmatt	4454 27	1/5	14,71	01	4010337094081
Anthrazit	4454 28	1/5	15,96	11	4010337094098
Farbe Alu	4454 26	1/5	20,32	11	4010337094074
Schwarz matt	4454 005	1/5	20,32	11	4010337093992
Grau matt	4454 015	1/5	20,32	11	4010337094043
Edelstahl	4454 600	1/5	28,12	11	4010337094104

Technische Daten

Einbautiefe
- neue Generation: 29 mm

Anschlussquerschnitt
- für Leiter von:

1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

- Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.
