

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kontrolllicht und Shutter System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	4552 01	1/5	32,26	01	4010337095200
Reinweiß glänzend	4552 03	1/5	32,26	01	4010337095217
Reinweiß seidenmatt	4552 27	1/5	32,26	01	4010337095231
Anthrazit	4552 28	1/5	33,42	11	4010337095248
Farbe Alu	4552 26	1/5	37,61	11	4010337095224
Schwarz matt	4552 005	1/5	37,61	11	4010337095194
Grau matt	4552 015	1/5	37,61	11	4010337095255

### Technische Daten

Einbautiefe	
- neue Generation:	29 mm
Anschlussquerschnitt	
- für Leiter von:	1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	
- Shutter:	0 °C bis +45 °C

---

## Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

---

## Lieferumfang

- Glimmlampenelement ist im Lieferumfang enthalten.

---