

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und Shutter Schraubklemmen



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	4754 01	1/5	17,25	01	4010337114154
Reinweiß glänzend	4754 03	1/5	17,25	01	4010337114178
Reinweiß seidenmatt	4754 27	1/5	17,25	01	4010337114192
Anthrazit	4754 28	1/5	18,40	11	4010337114208
Farbe Alu	4754 26	1/5	22,62	11	4010337114185
Schwarz matt	4754 005	1/5	22,62	11	4010337114147
Grau matt	4754 015	1/5	22,62	11	4010337114161

Technische Daten

Einbautiefe	
- neue Generation:	29 mm
Anschlussquerschnitt	
- für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²

Hinweise

- Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.
 - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-