

System 3000 Touchaufsatz



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
| Cremeweiß glänzend | 5365 01 | 1/5 | 81,03 | 02 | 4010337096856 |
| Reinweiß glänzend | 5365 03 | 1/5 | 81,03 | 02 | 4010337096863 |
| Reinweiß seidenmatt | 5365 27 | 1/5 | 81,03 | 02 | 4010337096887 |
| Anthrazit | 5365 28 | 1/5 | 83,85 | 02 | 4010337096894 |
| Farbe Alu | 5365 26 | 1/5 | 88,07 | 02 | 4010337096870 |
| Schwarz matt | 5365 005 | 1/5 | 88,07 | 02 | 4010337096917 |
| Grau matt | 5365 015 | 1/5 | 88,07 | 02 | 4010337107071 |
| Edelstahl | 5365 600 | 1/5 | 95,92 | 02 | 4010337096900 |

Merkmale

- Die Steuerung erfolgt durch leichtes Berühren oder Wischen auf der Bedienfläche.
 - Drei Helligkeitswerte speicherbar, mit System 3000 Dimmeinsatz.
 - Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuerereinsatz.
 - Sperrfunktion, mit System 3000 Jalousiesteuerereinsatz.
 - Statusanzeige durch LED-Leuchtbalken zur Darstellung der Helligkeit oder Behangposition.
 - Permanente oder zeitweise Statusanzeige (Statusanzeige erlischt nach 5 Sekunden ohne Berührung).
 - Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
-

Technische Daten

Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C
