

## System 3000 Touchaufsatz



| Spezifikation       | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
| Cremeweiß glänzend  | 5365 01     | 1/5 | 81,03              | 02 | 4010337096856 |
| Reinweiß glänzend   | 5365 03     | 1/5 | 81,03              | 02 | 4010337096863 |
| Reinweiß seidenmatt | 5365 27     | 1/5 | 81,03              | 02 | 4010337096887 |
| Anthrazit           | 5365 28     | 1/5 | 83,85              | 02 | 4010337096894 |
| Farbe Alu           | 5365 26     | 1/5 | 88,07              | 02 | 4010337096870 |
| Schwarz matt        | 5365 005    | 1/5 | 88,07              | 02 | 4010337096917 |
| Grau matt           | 5365 015    | 1/5 | 88,07              | 02 | 4010337107071 |
| Edelstahl           | 5365 600    | 1/5 | 95,92              | 02 | 4010337096900 |

## Merkmale

- Die Steuerung erfolgt durch leichtes Berühren oder Wischen auf der Bedienfläche.
- Drei Helligkeitswerte speicherbar, mit System 3000 Dimmeinsatz.
- Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuerereinsatz.
- Sperrfunktion, mit System 3000 Jalousiesteuerereinsatz.
- Statusanzeige durch LED-Leuchtbalken zur Darstellung der Helligkeit oder Behangposition.
- Permanente oder zeitweise Statusanzeige (Statusanzeige erlischt nach 5 Sekunden ohne Berührung).
- Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

---

## Technische Daten

Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C

---