



ADZ316D



Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3X 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A QuickConnect

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit 3 x 1-poligem Leitungsschutzschalter für 230 V Wechselstromkreise und einer Fehlerstromschaltung im Kompaktgehäuse. QuickConnect Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), am Abgang bis 16 A und am Zugang bis 63 A, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Technische Merkmale

<u>default</u>	
Polart	3x 1P+N
Auslösercharakteristik	B
Nennstrom	16 A
Typ des Fehlerstromschutzes	A
Ausschaltvermögen I _{cn} AC nach IEC 60898-1	6 kA
Bemessungsfehlerstrom	30 mA
Isolationsspannung	500 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	10.9 W
Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 V
Frequenz	50
Energiebegrenzungsklasse I ² t	3
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	2000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	2000
Drehmoment	2Nm
Anzahl Module	4
Höhe installiertes Produkt	86 mm
Breite installiertes Produkt	71 mm
Tiefe installiertes Produkt	70 mm
Betriebstemperatur	-25...70 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...80 °C
Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 / 4 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben	1 / 4 mm ²
Nennstrom bei -25° C	21.1 A
Nennstrom bei -20° C	20.7 A
Nennstrom bei -15° C	20.3 A
Nennstrom bei -10° C	19.9 A
Nennstrom bei -5° C	19.4 A
Nennstrom bei 0° C	19 A

Nennstrom bei 5° C	18.5 A
Nennstrom bei 10° C	18 A
Nennstrom bei 15° C	17.5 A
Nennstrom bei 20° C	17 A
Nennstrom bei 25° C	16.5 A
Nennstrom bei 30° C	16 A
Nennstrom bei 35° C	15.7 A
Nennstrom bei 40° C	15.5 A
Nennstrom bei 50°C	15 A
Nennstrom bei 55° C	14.7 A
Nennstrom bei 60°C	14.4 A
Nennstrom bei 65°C	14.1 A
Nennstrom bei 70°C	13.9 A