




EE860



IP55

### Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 weiss

Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 220° und einer Reichweite von max. 16m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von +90°/-30° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät oder Einstellung per optionaler Fernbedienung EE 806 möglich, es kann auch ein Impuls generiert werden. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100% möglich. Zusätzlicher potentialfreier Schließkontakt vorhanden. Montage an Wand und Decke möglich. An Ecken mittels optionaler Montageadapter EE855 möglich.

### Technische Merkmale

#### \_default

Betriebsspannung	230 V~ +10%/-15%
Frequenz	50/60
Leistungsaufnahme (Standby)	≈ 1.2 W
Energiesparlampen	20 x 20 W
12 V Halogenlampen	1500 W
Leuchtstofflampen mit EVG	580 W
Empfohlene Montagehöhe	2.5 m
Haupt-Designlinie	Bewegungsmelder
Farbe	polarweiß matt
Reichweite seitlich	je ≈ 8
Nachlaufzeit, einstellbar	5 s...30 min
Ansprechhelligkeit, einstellbar	≈ 5...1000 lx
Betriebstemperatur	-20...55 °C
LED	mit LED-Erfassungs- und Betriebsartenanzeige
Betriebsart	mit 2 Betriebsarten: zeit- und lichtabhängiges Einschalten oder Impulsbetrieb
Funktion	Anwesenheitssimulation ; als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
Energieverbrauch	niedriger Eigenenergiebedarf, Energieeinsparung durch anwesenheits- und helligkeitsabhängiges Ein- und Ausschalten von Licht
Einstellungen	mit Potenziometern zur Einstellung von Ansprechhelligkeit und Nachlaufzeit ohne Demontage
Potenzialfrei	mit potenzialfreiem Schließkontakt
Bestandteil	mit Befestigungsmaterial
Schwenkbar	vertikal schwenkbar und horizontal drehbar
Abdeckung	mit Abdeckelementen zur Begrenzung des Erfassungsfeldes
Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter
Anschlussart	mit Schraubklemmen

Zentraltext

Hinweistext Bildpreisliste/Katalog

Neutralleiter erforderlich!