



Stellantrieb 24V AC/DC für Ventile M30x1,5

Stellantrieb stromlos geschlossen für HLK-Anwendungen, mit Demontageschutz, steckbare Anschlussleitung, Übertemperaturschutz, Zustandsanzeige (geöffnet oder geschlossen), thermoelektrische Arbeitsweise, Ventiladapter im Lieferumfang enthalten.

Technische Merkmale

_default

Betriebsspannung	24 V AC/DC
Vorkonfektionierte Leitung	≈ 1 m
Hub	5 mm
Laufzeit	54 s /mm
Leitungslänge	max. 200 m
Abmessungen (B x H x T)	42 x 50 x 64 mm
Nennspannung	24 V
Betriebstemperatur	0...50 °C
Farbe	polarweiß
Arbeitsweise	thermoelektrische Arbeitsweise
Temperatur	mit Übertemperaturschutz
Stellantriebe	stromlos geschlossen
Anzeige / Display	mit Zustandsanzeige (geöffnet oder geschlossen)
Schutz	mit Demontageschutz
Montageart	für Steckbefestigung
Anschlussart	steckbare Anschlussleitung
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Ventiladapter im Lieferumfang enthalten.

EK724



IP54