



EMN001



### Treppenlichtzeitschalter

Treppenlichtzeitschalter mit geringem Schaltgeräusch. Zum Zeitlichen begrenzten Einschalten der Beleuchtung. Automatische Erkennung des 3- oder 4- Leiter Anschlusses, nachschaltbar. Handschalter am Gerät - Automatik oder Dauerbeleuchtung.

### Technische Merkmale

#### \_default

Betriebsspannung	230 V~
Frequenz	50/60
Nennstrom	16 A
230 V Glüh- und Halogenlampen	max. 2300 W
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen	max. 3600 VA
Nachlaufzeit, einstellbar	30 s...10 min
Betriebstemperatur	-10...55 °C
Leiterquerschnitt (flexibel)	1...6 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (starr)	1.5...10 mm <sup>2</sup>
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	1 TE
Schaltart / Variante	Schließer-Kontakt
Umschalter	mit Umschalter für Dauer-Ein/Automatik
geräuscharm	sehr geräuscharm
Anschluss	für 3- und 4-Leiter-Schaltung (automatische Erkennung)
Anschlusstyp	3-und 4-Leiter-Schaltung
Montageart	zur Montage auf DIN-Hutschiene
Anschlussart	mit Schraubklemmen
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Neutralleiter erforderlich!