



EMS005



Treppenlichtzeitschalter Multifunktion

Elektronischer Treppenlichtzeitschalter mit geringem Schaltgeräusch. Die eingeschaltete Beleuchtung wird nach Ablauf der Zeit abgeschaltet. Funktionen: Zeitschaltfunktion mit Einstellbereich 30 sec. bis 10 Minuten, Zeitschaltfunktion mit Ausschaltvorwarnung in den letzten 40 sec., Zeitschaltfunktion mit einer Stunde Langzeitbetrieb und Ausschaltvorwarnung. Automatische Erkennung des 3- oder 4-Leiter Anschlusses, nachschaltbar. Handschalter am Gerät, Automatik oder Dauerbeleuchtung.

Technische Merkmale

_default	
Betriebsspannung	230 V~
Frequenz	50/60
Nennstrom	16 A
230 V Glüh- und Halogenlampen	max. 2300 W
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen	max. 3600 VA
Nachlaufzeit, einstellbar	30 s...10 min
Betriebstemperatur	-10...55 °C
Leiterquerschnitt (flexibel)	1.5...2.5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1.5...2.5 mm ²
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	1 TE
Schaltart / Variante	Schließer-Kontakt
Umschalter	mit Umschalter für Dauer-Ein/Automatik
geräuscharm	sehr geräuscharm
Anschluss	für 3- und 4-Leiter-Schaltung (automatische Erkennung)
Anschlusstyp	3- und 4-Leiter-Schaltung
Montageart	zur Montage auf DIN-Hutschiene
Anschlussart	mit QuickConnect Steckklemmen
Besonderer Hinweistext	In Mehrfamilienhäusern ist nach DIN 18015-2 beim Einsatz einer Beleuchtung mit Abschaltautomatik in Treppenträumen eine Warnfunktion zu integrieren.
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Neutralleiter erforderlich!