FR23W2

Wandler- und Messschrank, Univ.N, inkl. Sockel, 2050x800x400mm, NetzeBW

Technische Merkmale

_default

Montageart	Einzel und Reihenaufstellung
Sicherung NAR	NH3 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	mit Schraubanschluss
Spannungspfadsicherung	LS-Schalter B-6A 25kA
Ausstattung Klemme	Wandlerprüfklemme 16-polig
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	1
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	1
Sicherung AAR	NH3 Sicherungslasttrennschalter
Umgebungstemperatur	0…20 °C
Geeignet für Außengebrauch	0
Höhe installiertes Produkt	2050 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Tiefe installiertes Produkt	400 mm
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl der Türen	1
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Öffnungswinkel	0 / 120 °
Sammelschienenhöhe	30 mm
Sammelschienendicke	10 mm
Oberfläche der Sammelschiene	Kupfer unbehandelt
Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	480 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	280 W
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP55
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Stoßstromfestigkeit	50 kA