



FR23W6



**Wandler- und Messschrank, Univ.N, inkl.Socket, 2050x800x400mm**

**Technische Merkmale**

**\_default**

Montageart	Einzel und Reihenaufstellung
Sicherung NAR	NH2 Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart	mit Sammelschiene 5-polig
Anzahl Zählerplätze $\leq$ 63 A	0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Sicherung AAR	Lasttrennschalter 400 A
Umgebungstemperatur	0...20 °C
Geeignet für Außengebrauch	0
Höhe installiertes Produkt	2050 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Tiefe installiertes Produkt	350 mm
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl der Türen	1
Türschliessungstyp	Dreipunkt-Stangenverschluß
Öffnungswinkel	0 / 120 °
Sammelschienenhöhe	30 mm
Sammelschienenendicke	5 mm
Oberfläche der Sammelschiene	Kupfer unbehandelt
Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	320 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	82 W
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP55
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV