



FWB52N

Feldvert.AP, univ, IP44, SKII, 72PLE, 2x5 Reihen, HSAbstand 150mm, 800x550x161mm

Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, oberste zwei Reihen mit 15 mm hohen Hutschienen für Reihenklemmen in 150 mm Abstand und geschlossener Abdeckung, untere Reihen für 7,5 mm hohen Hutschienen in 150 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.

Technische Merkmale

_default

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Höhe installiertes Produkt | 800 mm |
| Breite installiertes Produkt | 550 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 165 mm |
| Anzahl Felder | 2 |
| RAL Farbnummer | 9010 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Anzahl Module | 72 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Anzahl Reihen | 8 |
| Türschliessungstyp | Klappgriff mit Vorreiber |
| Ausführung | ohne Klemmen |
| Werkstoff | Stahlblech |
| Montageart | Aufputz / Aufbau |