



GD110N

**Miniverteiler, gamma, 10 Modul, IP30, 1xPE, 1xN**

Miniverteiler als Kleinstverteiler aus Kunststoff nach Maßnorm DIN 43880, als Berührungsschutzabdeckung nach BGV A2 und zur Aufputz/Aufbau Montage mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar. Zum Einbau von REG-Geräten mit max. Nennstrom 63 A bei 230 V AC und 3 x 45 A bei 400 V AC.

**Technische Merkmale**

**\_default**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Montageart                                   | Aufputz / Aufbau          |
| Anzahl Module                                | 10                        |
| Höhe installiertes Produkt                   | 180 mm                    |
| Breite installiertes Produkt                 | 218 mm                    |
| Tiefe installiertes Produkt                  | 82 mm                     |
| Farbe  | weiß                      |
| RAL Farbnummer                               | 9010                      |
| Werkstoff                                    | Kunststoff                |
| Schutzart                                    | IP30                      |
| Schutzklasse                                 | Schutzklasse II           |
| Glühdraht Test                               | nach EN 60695-2-11: 750°C |
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 05                        |